


### QUICK-LOCK MINI LinerEnd DN 100 - DN 150



Quick-Lock MINI LinerEnd	EPDM Dichtung	Mansch.-länge	Gesamt-Ø gerollt inkl. Dichtung	Einsatz in Rohren von / bis		Edelstahlmanschette			EPDM-Dichtung				Wandstärke Liner min - max	Rückschnittmaß Liner	Gewicht Manschette inkl. EDM-Dichtung
				Rohr ID min.	Rohr ID max.	Wandstärke Stahl	Ø Manschette gerollt	max. Aufspanndurchmesser	Gummistärke	Höhe Dichtnoppen		Abstand Dichtnoppen (Abdichtbereich)			
mm DN	mm DN	mm l	mm DG	mm min DN	mm max DN	mm s	mm da	mm Da	mm s	mm Hn1	mm Hn2	mm An	mm S Liner	mm RS Liner	kg
100	100	145	92	91	105	0,6	76	100	1,5	6,5	4	50	2-3	75-85	0,36
125	125	145	110	101	126	0,6	89	118	1,5	9,0	4	50	2-3	75-85	0,39
150	150	145	135	147	155	0,6	118	146	1,5	7,0	4	50	2-3	75-85	0,62

<sup>1</sup> Bei der Linerstärke handelt es sich um die tatsächlich gemessene Stärke des Liners incl. Ringspalt, Außenfolie, etc.

<sup>2</sup> Bei dem Einbau wird ein Ergänzungssset benötigt.