



QUICK-LOCK MINI LinerEnd DN 100 - DN 150

Quick-Lock MINI LinerEnd	EPDM Dichtung DN	Mansch.-länge	Gesamt-Durchmesser gerollt (inkl. Dichtung)	Einsetzbar in Rohren von / bis		Edelstahlmanschette			EPDM-Dichtung			Wandstärke Liner ¹ min - max	Rückschnittmaß Liner	Gesamtgewicht (Manschette inkl. EPDM-Dichtung)	
				Rohr Durch. Min	Rohr Durch. max.	Wand-stärke Stahl	1.4404 Rohr gerollt	Max. Aufspanndurchmesser	Gummi-stärke	Höhe Dichtnuppe					Dichtnuppenabstand (Abdichtbereich)
mm DN	mm DN	mm L	mm Dg	mm DN min	mm DN max	mm S 1.4404	mm da	mm DA	mm S Gummi	mm Hn1	mm Hn2	mm AN	mm S Liner	mm RS Liner	kg
100	100	145	92	91	105	0,6	76	100	1,5	6,5	4	50	2-3	75-85	0,36
125	125	145	110	101	126	0,6	89	118	1,5	9,0	4	50	2-3	75-85	0,39
150	150	145	135	147	155	0,6	118	146	1,5	7,0	4	50	2-3	75-85	0,62

¹ Bei der Linerstärke handelt es sich um die tatsächlich gemessene Stärke des Liners incl. Ringspalt, Außenfolie, etc.

² Bei dem Einbau wird ein Ergänzungsset benötigt.