



### QUICK-LOCK MINI DN 100 - DN 150

Quick-Lock MINI DN	EPDM Dichtung DN	Mansch.- Länge	Gesamt- Durchmesser gerollt (inkl. Dichtung)	Einsetzbar in Rohren von / bis		Edelstahlmanschette			EPDM-Dichtung			Versetzpacker	Gummistärke inkl. Dichtnuppe	Gesamtgewicht (Manschette inkl. EPDM- Dichtung)
				Rohr ID min.	Rohr ID max.	Wand- stärke	1.4404 Rohr gerollt	max. Aufspann- durchmesser	Gummi- stärke	Höhe Dichtnuppe	Dichtnuppen- abstand (Abdichtbereich)			
mm DN	mm	mm L	mm Dg	mm DN min	mm DN max	mm S 1.4404	mm da	mm DA	mm S Gummi	mm Hn	mm AE	VP	mm	kg
100 - 90 <sup>1 3</sup>	100 - 90	90	96	91	105	0,6	85	100	1,5	4,0	52 <sup>1</sup>	VP 100-150 VFW / VP 100-125 Bogen	5,5	0,25
100 - 145 <sup>2</sup>	100 - 145	145	96	91	105	0,6	85	100	1,5	4,0	100	VP 100 - 150 VFW	5,5	0,37
125 - 90 <sup>1 3</sup>	125 - 90	90	101	101	126	0,6	90	118	1,5	4,0	52 <sup>1</sup>	VP 100-150 VFW / VP 100-125 Bogen	5,5	0,28
125 - 145 <sup>2</sup>	125 - 145	145	100	101	126	0,6	89	118	1,5	4,0	100	VP 100 - 150 VFW	5,5	0,40
150 - 90 <sup>1 3</sup>	150 - 90	90	132	147	155	0,6	120	146	2,0	4,0	52 <sup>1</sup>	VP 100-150 VFW / VP 100-125 Bogen	6,0	0,43
150 - 145 <sup>2</sup>	150 - 145	145	132	147	155	0,6	120	146	2,0	4,0	100	VP 100 - 150 VFW	6,0	0,66

<sup>1</sup> Manschette kann in bogengängigen Rohren eingesetzt werden (Bögen bis 45°).

<sup>2</sup> Manschette kann nur in geraden Rohren eingesetzt werden.

<sup>3</sup> EPDM Dichtung muss vom Anwender an Schnittkanten passend gekürzt werden.

Alle Manschetten werden nur mit doppelter Aufbördelung produziert.