


QUICK-LOCK STANDARD DN 100- DN 800



Quick-Lock	EPDM Dichtung	Mansch.-länge	Gesamt-Ø gerollt inkl. Dichtung	Einsatz in Rohren von / bis		Edelstahlmanschette			EPDM-Gummi			Versetzpacker	Gummistärke inkl. Dichtnuppe	Gewicht Manschette inkl. EDM-Dichtung
				Rohr ID min.	Rohr ID max.	Wandstärke Stahl	Ø Manschette gerollt	max. Aufspann durchmesser	Gummi-stärke	Höhe Dicht-noppen	Abstand Dichtnuppen (Abdichtbereich)			
mm DN	mm DN	mm l	mm DG	mm min DN	mm max DN	mm s	mm da	mm DA	mm s	mm Hn	mm An	VP	mm G	kg
100 ^{1 3}	100	94,4	88	92	105	0,6	77	98	1,5	4,0	52 ¹	VP 100 Bogen, VP 125 Bogen, VP 150 Bogen	5,5	0,25
100 ²	100	147,4	88	92	105	0,6	77	98	1,5	4,0	100	VP/VP-L 100, VFW 125-150	5,5	0,37
125 ^{1 3}	125	94,4	101	103	126	0,6	90	120	1,5	4,0	52 ¹	VP 100 Bogen, VP 125 Bogen, VP 150 Bogen	5,5	0,28
125 ²	125	147,4	101	103	126	0,6	90	120	1,5	4,0	100	VP/VP-L 100, VFW 125-150	5,5	0,40
150 ^{1 3}	150	94,4	132	136	155	0,6	120	146	2,0	4,0	52 ¹	VP 100 Bogen, VP 125 Bogen, VP 150 Bogen	6,0	0,43
150 ²	150	147,4	132	136	155	0,6	120	146	2,0	4,0	100	VP/VP-L 100, VFW 125-150	6,0	0,66
150	150	400	130	147	155	1	117	148	2,0	4,0	315	VP 100-150 VFW	6	2,27
158	150	400	140	156	165	1	129	157	2,0	4,0	315	VP 150-200 VFWL	6	2,29
176	176	400	154	171	182	1,2	139	175	2,0	4,0	310	VP 150-200 VFWL	6	3,07
188	188	400	165	185	196	1,2	148	188	2,0	5,0	310	VP 150-200 VFWL	7	3,18
200	200	400	175	196	207	1,2	158	201	2,0	5,0	310	VP 150-200 VFWL / VP 200-300 VFWL	7	3,46
210	200	400	184	207	219	1,2	170	212	2,0	5,0	310	VP 200-300 VFWL	7	3,55
225	225	400	200	221	233	1,2	178	226	2,0	5,0	310	VP 200-300 VFWL	7	3,85
240	250	400	211	237	249	1,2	186	244	2,0	6,0	310	VP 200-300 VFWL	8	4,19
250	250	400	215	247	261	1,2	197	252	2,0	6,0	310	VP 200-300 VFWL	8	4,26


¹ Manschette kann in bogengängigen Rohren eingesetzt werden (Bögen bis 45°).

² Manschette kann nur in geraden Rohren eingesetzt werden.

³ EPDM Dichtung muss vom Anwender an Schnittkanten passend gekürzt werden.


Die Manschetten DN 100, DN 125, DN 150 in den Baulängen 94,4 oder 147,4 werden nur mit doppelter Aufbördelung produziert.

QUICK-LOCK STANDARD DN 100- DN 800



Quick-Lock	EPDM Dichtung	Mansch.-länge	Gesamt-Ø gerollt inkl. Dichtung	Einsatz in Rohren von / bis		Edelstahlmanschette			EPDM-Gummi			Versetzpacker	Gummistärke inkl. Dichtnuppe	Gewicht Manschette inkl. EDM-Dichtung
				Rohr ID min.	Rohr ID max.	Wandstärke Stahl	Ø Manschette gerollt	max. Aufspanndurchmesser	Gummi-stärke	Höhe Dicht-noppen	Abstand Dichtnoppen (Abdichtbereich)			
mm DN	mm DN	mm l	mm DG	mm min DN	mm max DN	mm s	mm da	mm DA	mm s	mm Hn	mm An	VP	mm G	kg
276	276	400	238	271	285	1,2	224	276	2,0	6,0	310	VP 200-300 VFWL	8	4,77
286	276	400	248	280	295	1,2	231	295	2,0	6,0	310	VP 200-300 VFWL	8	4,95
300	300	400	252	293	313	1,2	236	300	2,0	7,0	310	VP 350-300 VFWL	9	5,17
315	300	400	273	308	324	1,5	257	315	2,0	7,0	310	VP 350-300 VFWL	9	6,44
330	300	400	286	320	341	1,5	269	335	2,0	7,0	310	VP 200-300 VFWL	9	6,74
350	350	400	309	341	363	1,5	293	355	2,0	7,0	325	VP 350-500 VFWL	9	7,32
380	350	400	318	367	386	1,5	303	379	2,0	7,0	325	VP 350-500 VFWL	9	7,79
400	400	400	347	390	415	1,5	329	405	2,0	8,0	305	VP 350-500 VFWL	10	8,42
450	450	500	382	438	464	2,0	364	452	2,0	8,0	305	VP 350-500 VFWL	10	15,11
480	450	500	408	467	490	2,0	390	480	2,0	8,0	390	VP 350-500 VFWL	10	15,86
500	500	500	444	487	515	2,0	426	503	2,0	8,0	385	VP 500-600 VFWL	10	16,60
524	500	500	448	497	531	2,0	428	523	2,0	9,0	385	VP 500-600 VFWL	11	17,10
560	500	500	477	520	565	2,0	457	560	2,0	9,0	385	VP 500-600 VFWL	11	18,10
600	600	500	542	582	617	2,0	516	607	2,5	9,0	390	VP 500-600 VFWL	12	20,0
600NL	600NL	500	513	575	618	2,0	492	609	2,5	9,0	390	VP 500-600 VFWL	12	20,7
650	600	485	591	632	667	2,0	570	658	2,5	9,0	390	VP 600-800 VFWL	12	20,8

QUICK-LOCK STANDARD DN 100- DN 800



Quick-Lock	EPDM Dichtung	Mansch.-länge	Gesamt-Ø gerollt inkl. Dichtung	Einsatz in Rohren von / bis		Edelstahlmanschette			EPDM-Gummi			Versetzpacker	Gummistärke inkl. Dichtnuppe	Gewicht Manschette inkl. EDM-Dichtung
				Rohr ID min.	Rohr ID max.	Wandstärke Stahl	Ø Manschette gerollt	max. Aufspann durchmesser	Gummi-stärke	Höhe Dicht-noppen	Abstand Dichtnoppen (Abdichtbereich)			
mm DN	mm DN	mm l	mm DG	mm min DN	mm max DN	mm s	mm da	mm DA	mm s	mm Hn	mm An	VP	mm G	kg
675	700	485	615	650	685	2,0	593	680	2,5	9,0	375	VP 600-800 VFWL	12	21,7
700	700	485	593	675	725	2,0	573	710	2,5	9,0	375	VP 600-800 VFWL	12	23,6
750	700	485	618	720	762	2,0	593	745	2,5	9,0	375	VP 600-800 VFWL	12	24,4
Quick-Lock 800ENG für Serienversetzung*:														
800ENG ⁴	800	485	608	760	804	2,0	587 ²	790	2,5	9,0	375	VP 600-800 VFWL	12	27,8
Quick-Lock 800ENG für Einzelversetzung*:														
800ENG ⁴	700	485	608	760	804	2,0	587 ²	790	2,5	9,0	375	VP 600-800 VFWL	12	27,8

⁴ Einbringung der Quick-Lock Manschette DN800 durch Schachtkonus ab 625 mm möglich!

* Beachten Sie bei der Bestellung die unterschiedlich notwendigen Dichtungen, je nach Versetzvorgang!